

K-VAGNEN

VAGNSTEKNIK AB

SVENSKTILLVERKADE KVALITESVAGNAR



LASTKAPACITET FRÅN 2,5 TILL 16 TON



K-VAGNEN 2500T1



Lättdumpervagn, bakåttippad, lackeras i valfri färg

Artikelnummer	KV-25T1
Total längd	3800 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1500 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1,5 m ³
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	500 kg
Maxlast	2500 kg
Totalvikt	3000 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12-10pr gräsdäck

Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

Tillbehör

RD-DR01MP	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
RD-SB1000MP	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
RD-DRF05	Grävmaskinsdrag
12V-25T1	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor samt trådlös fjärrkontroll
RD-REG	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
RD-SHK1000	Hydrauliskt stödben dubbelverkande



Kraftig vridstyv konstruktion.



Nytt valsat flak! Rundade hörn gör att materialet släpper lättare vid tippning. På 1000T1–4000T1-vagnarna.



K-VAGNEN 4000T1



Lättdumpervagn, bakåttippad, lackeras i valfri färg

Artikelnummer	KV-40T1
Total längd	4200 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1,8 m ³
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	600 kg
Maxlast	4000 kg
Totalvikt	4600 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60-15,5 – 14pr

Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

Tillbehör

RD-DR01MP	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
RD-SB1000MP	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
RD-DRF05	Grävmaskinsdrag
12V-40T1	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor samt trådlös fjärrkontroll
RD-REG	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
RD-SHK1000	Hydrauliskt stödben dubbelverkande



SCHAKTVAGN K-3000T1



Schaktvagn med boggi, lackeras i valfri färg

Artikelnummer	K-SC30
Total längd	4200 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1,8 m ³
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	600 kg
Maxlast	3000 kg
Totalvikt	3600 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26*12*12-10pr gräsdäck, boggi

Standardutrustning

Flak & chassi i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

Tillbehör

RD-DR01MP	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
RD-SB1000	Stödhjul
RD-DRF05	Grävmaskinsdrag
TV-BR30T	Hydraulbromsar
12V-SC30T1	12V Eltipp inkl. batteri och trådlös fjärrkontroll
TV-HB-SC30	Hydraulisk bakläm
RD-REG	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
RD-TT300	Trevägstipp/300 mm fällbara lämmar
	Trevägstippsflak



K-VAGNEN K-6000 T1



Tippvagn, baktippad, grålackerad som standard

Artikelnummer	KV-60T1
Total längd	5100 mm
Total bredd	2130 mm
Innermått, flak	3630 mm x 1978 mm x 500 mm
Plåttjocklek	
Volym	3 m ³
Tippvinkel	46°
Tjänstevikt	1140 kg
Maxlast	6000 kg
Totalvikt	7140 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60-15,5

Standardutrustning

Led-belysning samt bakljusgaller, LGF-skylt, aluzinklämmar med bultade beslag och spannmålslucka, enkelaxlad med hydrauliskt bromssystem, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-FÄ-KSC	Alternativ färg i valfri RAL-kulör

Komplett lövlastervagn

60T1LS18B	K-6000 T1-vagn komplett med bakmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämmar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
-----------	---

Tillval eftermontering

TV-FH.KSC6	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. volym 9,1 m ³ , inkl. stege.
TV-FHT.KSC6	Förhöjning, topp, 300 mm, tot. volym 11,4 m ³
TV-KSP-KSC6	Kapell ink. Ställning och presenning
TV-RSP-KSC6	Rullkapell ink. Ställning och presenning
TV-TP-KSC	Tryck på presenning
TV-SPS-KSC	Stoppklossar + hållare
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor
TV-LG-KSC6	Låg mittstolpe



Mångsidig vagn som
passar bra till traktorer,
hjulgrävare, Wille,
Lundberg m.m.



K-6000T1 har ett
stort tillvalsprogram.

K-VAGNEN K-9000 T1



Transportvagn med fällbara lämmar, grålackerad som standard

Artikelnummer	KV-90T1
Total längd	5820 mm
Total bredd	2500 mm
Innermått, flak	4240 mm x 2320
Volym tot. Med toppläm	15,6 m ³
Volym	12,4 m ³
Tippvinkel	52°
Tjänstevikt	2030 kg
Maxlast	9000 kg
Totalvikt	11030 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	11,5/80*15,3

Standardutrustning

Led-belysning, 2-hjulsbroms, bakre drag ex uttag, svensktillverkade kromade kolvstänger, aluzinklämmar med bultade beslag och spannmålslucka.

Färdigmonterat tillval

TV-VS-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-FÄ-KSC	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
TV-HJU-KV90	Uppgradering av hjul; 400/60*15,5

Tillval eftermontering

TH-FHT-KV90	förhöjning, topp, 300 mm, tot. Volym 15,6 m ³
TV-KSP-KSC1011	Kapell ink. Ställning och presenning
TV-RSP-KSC1011	Rullkapell ink. Ställning och presenning
TV-PR-KSC1011	Presenning
TV-RP-KSC1011	Rullpresenning
TV-TP-KSC	Tryck på presenning
TV-KSC-1011	Kapellställning
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor
TV-RB-KV90	Rundbalsram
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-UB-KSC	Uttag broms, tipp, eluttag
TV-SK-KSC	Stoppklossar + hållare
TV-LM-KV90	Uttag broms, tipp, eluttag



**HARD
AND
TOUGH**

HARDOX®
WEAR PLATE



SNABBA LEVERANSER MED

K-VAGNEN
VAGNSTEKNIK AB




MÅNGSIDIGA TUNGVIKTARE



Våra schaktkärror är byggda för att tåla de allra tuffaste jobben, år efter år. De är helsvetsade med kraftiga förstärkningar för att tåla tunga lass och verkligt omild behandling, samtidigt som de är verkligt allround – de passar lika bra för att köra jord, grus eller spannmål. Perfekt för både lantbrukare och entreprenörer – och för dig med växlande behov.

Även den övriga utrustningen håller mästarklass, med fyrhjulsbromsar, hydraulisk eller mekanisk bakkläm och möjlighet att få förhöjningslämmar i tålig aluzinplåt. Vissa modeller har extra slitstark botten i HARDOX-stål som standard.



K-SCHAKT 7.0



Enkelaxlad schaktvagn 7-tons, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-70
Total längd	5200 mm
Total bredd	2400 mm
Innermått, flak	3650 mm x 2100 mm x 575
Plåttjocklek	Flak 4 mm, sidor 4 mm
Volym	4,4 m ³
Tippvinkel	45°
Tjänstevikt	1300 kg
Maxlast	7000 kg
Totalvikt	8300 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

Standardutrustning

Bromsad, LED-belysning med bakljusgaller, LGF-skylt, enkelaxlad med hydrauliskt bromssystem, sido-, topp- & flakhängd bakläm, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-FÄ-KSC	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
TV-HX-KSC7-8	Hardox slitplåt botten
TV-AB-KSC7-8	Automatisk bakläm
TV-HJU500	500/500-17 hjul mellanpris mot 400/60 15,5

Tillval eftermontering

TV-ST-KSC6-15	Stoppkloss + hållare
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-SS-KSC7-8	Stänkskärmar
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor
TV-FF-KSC7-8	Förhöjd framstam (lastningsskydd)



Praktiska lövgrindar 700 mm höga finns som tillval. Från dumpervagn till lövvagn!

K-SCHAKT 8.0



Schaktvagn 8-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-80
Total längd	5200 mm
Total bredd	2400 mm
Innermått, flak	3650 mm x 2100 mm x 575
Plåttjocklek	Flak 4 mm, sidor 4 mm
Volym	4,4 m ³
Tippvinkel	45°
Tjänstevikt	1696 kg
Maxlast	8000 kg
Totalvikt	9696 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

Standardutrustning

Led-belysning med bakljusgaller, LGF-skylt, 2-hjulsbroms, sido-, topp- & flakhängd bakläm, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-AB-KSC7-8	Automatisk bakläm
TV-HX-KSC7-8	Hardox slitplåt botten
TV-FÄ-KSC	Alternativ färg i valfri Ral-kulör

Tillval eftermontering

TV-ST-KSC6-15	Stoppkloss + hållare
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-SS-KSC7-8	Stänkskärmar
TV-FF-KSC7-8	Förhöjd framstam (lastningsskydd)



K-SCHAKT 8.0 PRO HARDOX



Dumpervagn 8-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-80PRO
Total längd	5700 mm
Total bredd	2490 mm
Innermått, flak	4180 mm x 2300 mm x 570
Plåttjocklek	Flak 5 mm, sidor 5 mm
Volym	5,4 m ³
Tippvinkel	53°
Tjänstevikt	2400 kg
Maxlast	8000 kg
Totalvikt	10400 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

Standardutrustning

Led-belysning, obromsad, hydraulisk entereprenadlucka, hardox slitplåt i hela flaket, flyttbar boggi 200 mm i fram, utbytbar dragstång, flyttbar dragstång i höjd, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-AB-KSC7-8	Uppgradering av hjul 500/50*17
TV-FD-KSC13	Fjädrad dragstång
TV-FÅ-KSC	Alternativ färg i valfri Ral-kulör
TV-KF-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-SD-KSC13	Svängbart drag. Svängbart 27° vilket ger ca 55 cm sidoförflyttning. Ramstyrning.

Tillval eftermontering

TV-ST-KSC6-15	Stoppkloss + hållare
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-FF-KSC7-8	Skydd för baklampor
TV-SL-KSC	Spridarläm



K-SCHAKT 9.0 PRO HARDOX



Schaktvagn 8-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-90PRO
Total längd	5700 mm
Total bredd	2490 mm
Innermått, flak	4180 mm x 2300 mm x 570
Plåttjocklek	Flak 5 mm, sidor 5 mm
Volym	5,4 m ³
Tippvinkel	53°
Tjänstevikt	2400 kg
Maxlast	9000 kg
Totalvikt	11400 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

Standardutrustning

Led-belysning, 4-hjulsbroms, hydraulisk entereprenadlucka, hardox slitplåt i hela flaket, flyttbar boggi 200 mm i fram, utbytbar dragstång, flyttbar dragstång i höjd, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-AB-KSC7-8	Uppgradering av hjul 500/50*17
TV-FD-KSC13	Fjädrad dragstång
TV-FÅ-KSC	Alternativ färg i valfri Ral-kulör
TV-KF-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-SD-KSC13	Svängbart drag. Svängbart 27° vilket ger ca 55cm sidoförflyttning. Ramstyrning.

Tillval eftermontering

TV-ST-KSC6-15	Stoppkloss + hållare
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-FF-KSC7-8	Skydd för baklampor
TV-SL-KSC	Spridarläm



- Vi strävar alltid efter att göra en kostnadseffektiv produkt över tid. Det ska vara en produkt som håller måttet över lång tid.
- Vi ska alltid skapa någon form av mervärde för kunden: kapa kostnader, kapa tid eller skapa funktioner som kunden vill ha/behöver.
- Vi använder hög kvalitet på material. Axlarna/naven är smidda och inte gjutna som många andra. Ger inte lika "spröda" nav.
- Vi använder som standard BKT-däck som är ett riktigt prisvärt däck med hög slitstyrka och mycket bra köregenskaper.
- Vi använder oss av svensktillverkade cylindrar med hårdkromaterade kolvstänger.
- Vi använder i högre utsträckning höghållfast stål från svenska SSAB. HARDOX och STREX.
- Vi har oljebronsbussningar i boggin med smörjkanal in till mitten på samtliga boggi.
- Vi har en genomarbetad geometri för förhållandet kultryck/axeltryck för att få en vagn som går väldigt bra och stabilt bakom traktorn. Detta måste upplevas för att förstå skillnaden!
- Vagnarnas flak och chassin blåstras och målas enligt högsta kvaliteten.
- Våra produkter har stort tillvalsprogram som gör vagnen mera användbar till olika uppdrag inom olika användningsområden.
- Komponenter m.m. är snällrikt genomtänkta, som baklämskonstruktioner som används ofta vid tippning av massor och grusspridning.
- Som bevis för att vi inte bara snackar kring detta med kvalitet över tid så har vi 5 års garanti vilket ingen annan på marknaden har!
- Svensktillverkad produkt ger arbetstillfällen i Sverige!



Vi nyttjar alltid stålet på så effektivt sätt som möjligt för att ge så lång livslängd som möjligt och hålla egenvikten låg. Egenvikt är extremt viktigt i ett modernt lantbruk och entreprenad m.m. av tre stora anledningar:

VID LERIGA FÖRHÅLLANDEN kan t.ex. 1 ton lägre egenvikt vara skillnaden mellan att fastna eller kunna köra vidare. Markpackning är mycket viktigt att hålla så låg som möjlig för att inte förstöra återväxten.

KOSTNAD OCH SLITAGE Vid t.ex. 1 ton egenvikt extra på en 16 tons kärra som man kör 2 mil om dagen (220 arbetsdagar) så har man släpat runt på 440 "ton-mil" i onödan. Dessa "ton-mil" sliter mycket på traktor, däck, väg, chassit på kärran etc. och förbrukar mycket mer bränsle. På ett lastbilssläp där man dragit ner vikten med 500 kg räknar man på cirka 12 000 liter mindre diesel under livstiden på släpet (12 år). Dvs cirka 162 000 kr!

LIVSTIDEN BLIR EXTREMT MYCKET HÖGRE HARDOX har cirka 4 gånger så hög brottgräns och cirka 3 gånger så hög hårdhet mot nötning som vanligt S355. Dvs. du behöver cirka 2,5 cm tjock plåt S355 mot 6 mm som vi har för att få samma brottstyrka (mycket förenklat)! Och cirka 2 cm för att motsvara slitage! Vi använder stålet på ett korrekt sätt och sätter svetskarvar i "neutralplanet" (oftast svetsar vi skarvarna botten/sida över rambalkarna och inte direkt i sidan).

Har man högre egenvikt behövs det oftast kompenseras för med fjädring långt tidigare än man behöver på våra produkter. Fjädring är till onödan då det ger mindre stabilitet i både körning och tippning och är fler saker som väger ÄNNU mer och går sönder över tid. Vi har fjädring som tillval på en del produkter där de är till för extrema förhållanden.

Schaktvagn 11-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-11
Total längd	5830 mm
Total bredd	2500 mm
Innermått, flak	4273 mm x 2330 mm x 580
Plåttjocklek	Flak 5 mm Hardox, sidor 4 mm
Volym	5,8 m ³
Tippvinkel	52°
Tjänstevikt	2260 kg
Maxlast	11000 kg
Totalvikt	13260 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60x15,5 m – 4-hjuls bromsad

Standardutrustning

Led-belysning, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag ex uttag, svensktillverkade kromade kolvstänger


Färdigmonterat tillval

TV-ME-KSC10-15	Mekanisk entreprenadlucka
TV-VS-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-KF-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-FÄ-KSC	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
TV-HJU-KSC1011	Uppgradering av hjul; 500/50x17

Tillval eftermontering

TV-FHS-KSC1011	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. Volym 13,9 m ³ ink topp-/sidohängd spridarläm
TV-FHSS-KSC1011	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. Volym 13,9 m ³ ink Spridarläm, topp-/sidohängd, spannmålslucka
TH-FHT-KSC1011	förhöjning, topp, 300 mm, tot. Volym 19,6 m ³
TV-KSP-KSC1011	Kapell ink. Ställning och presenning
TV-RSP-KSC1011	Rullkapell ink. Ställning och presenning
TV-PR-KSC1011	Presenning
TV-RP-KSC1011	Rullpresenning
TV-TP-KSC	Tryck på presenning
TV-KSC-1011	Kapellställning
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-SP-KSC	Spridarläm, topp-/sidohängd
TV-SPS-KSC	Spridarläm, topp-/sidohängd, spannmålslucka
TV-UB-KSC	Uttag broms, tipp, eluttag
TV-SK-KSC	Stoppklossar + hållare

K-SCHAKT 11.0



Vår storsäljare till hjulgrävare 14-16 ton.



K-SCHAKT 11.2 PRO Hardox



Schaktvagn 11-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-110PRO
Total längd	5700 mm
Total bredd	2540 mm
Flakmått	3950x2390x750 mm
Plåttjocklek	Flak 5 mm Hardox, sidor 4 mm, Chassi i Strenx
Volym	7,1 m ³
Tippvinkel	72°
Tjänstevikt	2024 kg
Maxlast	11000 kg
Totalvikt	13024 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60x15,5 – 4-hjulsbroms

Standardutrustning

Led-belysning, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag ex uttag, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

TV-VS-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-KF-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-SB-KSC11PRO	Svängbart drag
TV-FÅ-KSC	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
TV-HJU-KSC1011	Uppgradering av hjul; 500/50x17

Tillval eftermontering

TV-LS-KSC11PRO	Lämsats TKS1112PRO övre inkl spridarläm 750 mm tot. Volym 14 m ³
TV-FHSS-KSC1011	Kapellställning/Toppläm(lämsats måste finnas) Tot volym 16 m ³
TV-RP-KSC1011	Rullpresenning (lämsats måste finnas)
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-SP-KSC	Spridarläm, topp- / sidohängd
TV-BUB-KSC	Bakre drag + uttag broms, tipp, eluttag
TV-SK-KSC	Stoppklossar + hållare



K-SCHAKT 11.2 PRO Hardox



K-SCHAKT 13.0 PRO HARDOX



Dumpervagn 13-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-130PRO
Total längd	5820 mm
Total bredd	2500 mm
Innermått, flak	4470 mm x 2300 mm x 675
Plåttjocklek	Flak 6 mm, sidor 6 mm
Volym	7 m ³
Tippvinkel	58°
Tjänstevikt	2990 kg
Maxlast	13000 kg
Totalvikt	15990 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	500/50*17

Ny modern vagn
med stor potential.

Standardutrustning

Led-belysning, hydraulisk entereprenadlucka, hardox slitplåt i hela flaket, utbytbar dragstång, flyttbar dragstång i höjd, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-AB-KSC13PRO	Uppgradering av hjul 500/50*17R
TV-FD-KSC13	Fjädrad dragstång
TV-FÄ-KSC	Alternativ färg i valfri Ral-kulör
TV-KF-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-SD-KSC13	Svängbart drag. Svängbart 27° vilket ger ca 55 cm sidoförflyttning. Ramstyrning

Tillval eftermontering

TV-ST-KSC6-15	Stoppkloss + hållare
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-FF-KSC7-8	Skydd för baklampor
TV-SL-KSC	Spridarläm
TV-UB-KSC	Uttag broms, tipp, eluttag
TV-BBD-KSC	Bultbart bakre drag, dragvikt 2500 kg kultryck 500 kg



Tillval: vägdäck mer anpassade
för asfalt. Dim 435/50 R 19,5

K-SCHAKT 13.0 PRO HARDOX



Marknadens tungviktare!



6 mm Hardoxflak i botten,
sidorna och toppröret

12/24 V
elspridare

Praktisk allroundvagn, till
sandspridning, med 7 kubiks last

K-SCHAKT 16.0 PRO HARDOX



Schaktkärra 16-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-16
Total längd	7620 mm
Total bredd	2540 mm
Innermått, flak	5685 mm x 2400 mm x 750 mm
Plåttjocklek	4 mm hardox i hela flaket
Volym	10,25 m ³
Flakhöjd	1330 mm
Tippvinkel	45° (går att få med 54°)
Tjänstevikt	3200 kg
Maxlast	16000 kg
Totalvikt	19200 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	500/60x22,5 m – 4-hjuls bromsad

Standardutrustning

Led-belysning, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag ex uttag, svensktillverkade kromade kolvstänger

Färdigmonterat tillval

TV-HF-KSC16	Hydraulisk stödfot
TV-VS-KSC16	Vevbar stödfot
TV-KF-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KSC16	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-FÄ-KSC16	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
TV-HJU-KSC16	Uppgradering av hjul; 600/50Rx22,5

Tillval eftermontering

TV-LS-KSC16	Lämsats övre (inkl TV-SP-KSC16)
TV-RP-KSC16	Rullpresenning (TV-KSC-16 måste finnas)
TV-TP-KSC16	Tryck på presenning
TV-KSC-16	Kapellställning/toppläm(TV-LS-KSC16 måste finnas)
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-SP-KSC16	Spridarläm, topp-/sidohängd Hardox
TV-UB-KSC16	Uttag broms, tipp, eluttag
TV-SK-KSC	Stoppklossar + hållare
TV-SK-KSC	Stoppklossar + hållare



K-SCHAKT 16.0 PRO HARDOX



ETT URVAL AV VÅRA PRODUKTER



ETT URVAL AV VÅRA PRODUKTER





företagarna



K-VAGNEN

VAGNSTEKNIK AB

VAGNSTEKNIK I KARLSHAMN AB

Koppargränden 1, 374 31 Karlshamn

Tel. 0454-841 64

E-mail: info@k-vagnen.com

www.k-vagnen.com

Några kloka ord om priset:

"Det är inte klokt att betala för mycket för en vara. Det är också oklokt att betala för lite. Betalar ni för mycket förlorar ni en del pengar. Men det är också allt ni förlorar. Betalar ni för lite kan ni ibland förlora alltsammans. Det ni köpte dög inte till det ni köpte det för. Räkna inte med att betala nästan ingenting och få nästan allting – det går inte. Skall ni köpa det allra billigaste, reservera något för risken ni tar. Gör ni det, har ni också råd att betala lite mer för det som är bättre."

(Fritt efter John Ruskin 1819-1900)